T18

Glissières mixtes bois-métal T18

Un grand classique diffusé dans le monde entier

Une barrière de sécurité bois-métal protégeant l'usager et respectueuse de l'environnement

- **Un modèle qui a fait ses preuves : plus de 4000 km posés en France et dans le monde**
- **Niveau de retenue N2**
- **Largeur de fonctionnement W7, entraxe support 4 m**
- **Largeur de fonctionnement W5, entraxe support 2 m**
- **Certifiée CE**
- **Montage simplifié, pose rapide**

tertu EQUIPEMENTS
routes et sites autour du monde

ETS RÖTHLISBERGER SA
CH 2855 Glovelier
Tél.: ++ 41 32 427 04 04
Fax: ++ 41 32 426 67 05
info@etsroethlisberger.ch
www.corbat-holding.ch

Glissières mixtes bois-métal T18

Rondin diamètre 18 cm, longueur 4.00 m ou 2.00 m renforcé d'un fer en U sur face arrière.

Support métallique C100 en 2.00 m avec écarteur bois encastrable.



Vue de profil

Principe de montage











Conditions d'essais

Niveau de retenue	Critères relatifs aux essais de choc				Energie cinétique	Niveau d'utilisation recommandé
	Essai	Vitesse d'impact	Angle d'impact °	Masse totale véhicule		
N2	TB 32	110 Km/h	20°	1500 Kg	81,9 Kj	Retenue normale
N2	TB 11	100 Km/h	20°	900 Kg	40,6 Kj	Retenue normale

Performances

Modèle	Largeur de fonctionnement	Déflection dynamique	Classe de sévérité
T18 4M	W7 (2,30 m)	Dm (2,30 m)	A (ASI ≤ 1.0)
T18 4MS2	W5 (1,70 m)	Dm (1,50 m)	A (ASI ≤ 1.0)

Normes

Toutes nos glissières ont été testées conformément aux exigences de la norme EN 1317 1-2-5.

- T18 4M : niveau N2
  CE n° 1826 CPD 09 02 06 DR4
- T18 4MS2 : niveau N2
  CE n° 1826 CPD 09 02 06 DR3

Organisme certificateur : ASCQUER

Toutes nos fabrications de glissières sont certifiées ISO 9001 et CE depuis le 21 décembre 2009

Bois traités en autoclave sans chrome ni arsenic.

ETS RÖTHLISBERGER SA
CH 2855 Glovelier
Tél.: ++ 41 32 427 04 04
Fax: ++ 41 32 426 67 05
info@etsroethlisberger.ch
www.corbat-holding.ch

Photos ITERTU - Maquette J. SOURD - IMPRIMERIE CAEN REPRO 02 31 95 27 66 - Octobre 2014