

Dispositif de retenue mixte bois-métal
interdistançe supports de 4 m

Niveau de retenue : N2

Largeur de fonctionnement : W7

ASI : A

Garantie 10 ans, la glissière SOLO-BOIS s'impose partout où la sécurité routière et l'intégration dans l'environnement doivent être privilégiées.

SOLO-BOIS S4.4 est un produit développé et fabriqué par SOLOSAR.

La refente d'insertion a été agrandie pour une cadence de pose plus importante.

Sa lisse de 4 ml intègre un acier plat enveloppé par un rondin de bois en pin sylvestre traité classe 4 selon EN 335

Ce dispositif a été testé selon EN 1317 en **N2 - W7 - ASI A et marqué CE sous le n° 1826-CPD-12-02-18-DR2** le 15/06/2012.

L'acier est totalement invisible de l'avant et de l'arrière du dispositif et le support métallique est caché par un parement en bois

Le modèle S4.4 se décline en finition galvanisée ou thermolaquée

Support C100 à battre h = 1,50 m



10 ans
de garantie

classe 4
norme NF EN 335-2



Compléments d'infos à télécharger sur notre site (vidéo, démo 3D, photos, notice de pose, etc.) :




Distributeur SUISSE

Groupe Corbat

Tél. +41 32 427 04 04 info@etsroethlisberger.ch





SOLOSAR
© 2011

Distributeur SUISSE



Groupe Corbat

www.corbat-holding.ch

Rue de la Gare 28 | 2855 Glovelier | Tél. +41 32 427 04 04 | info@etsroethlisberger.ch

•Existe en interdistance 2 m : voir SOLOBOIS S4.2

Capacité de chargement par camion complet = 800 ml de glissière mixte SOLOBOIS S4.4

solowood

